


**AirDry Funktion: öffnet die Gerätetür automatisch und sorgt durch den natürlichen Luftstrom für eine bis zu dreimal**

Die neue AirDry Technologie optimiert die Trocknung durch einen natürlichen Luftstrom. Die Tür öffnet sich während der letzten Phase automatisch 10 cm. So wird Ihr Geschirr natürlich getrocknet und die Energiekosten gesenkt.

**Produktvorteile & Ausstattung**

**AirDry: Kein Nachtrocknen.**

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen ausgeräumt werden.



- AirDry Technologie
- LED-Display
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme, 3 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 90 Minuten, Eco 50°C, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: nein
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 645-776 mm
- Manuell höhenverstellbarer Oberkorb
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen,
- Besteckkorb
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Aqua Control - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

**30-Minuten-Programm: optimale Sauberkeit trotz verkürzter Laufzeit**

Dieser Geschirrspüler liefert perfekte Ergebnisse - sogar mit dem 30-Minuten-Programm.



### Technische Daten

PNC	911 539 272
EAN-Nummer	7332543763917
Energieeffizienzklasse	E
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen	94
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9
Dauer in Stunden im Eco-Programm	3:47
Luftschallemissionsklasse	C
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	49
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4
Hocheinbaufähig	Ja
Installation	Einbau - Vollintegrierbar
AQUA CONTROL	Ja
Wasserschutz	Schwimmerschalter
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C
Blendenfarbe	schwarz
Absicherung (A)	10

Anschlusswert (Watt)	1950
Volt	220-240
Kabellänge (m)	1.5
Gerätehöhe (mm)	818
Gerätebreite (mm)	596
Gerätetiefe (mm)	550
Einbautiefe (mm)	550
Einbaubreite (mm)	820
Bruttogewicht (kg)	35.12
Nettogewicht (kg)	33.6
Verpackung, Höhe (mm)	864
Verpackung, Breite (mm)	635
Verpackung, Tiefe (mm)	680

